

Zaproszenie do złożenie propozycji cenowej **Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w holu i pokojach** **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie** **ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac elektroinstalacyjnych w holu i 3 pokojach (pokoje nr 8, 9 i 10) wskazanych przez Zamawiającego. Zakres obejmuje wymianę i montaż korytek, przełożenie istniejącego okablowania oraz dołożenie nowej instalacji do istniejącej, w tym w holu, a także montaż gniazd i rozdzielnic z aparaturą zabezpieczającą. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów, robociznę, podłączenie, sprawdzenie i uruchomienie instalacji.

2. Zakres prac w holu

- Demontaż istniejących korytek z zabezpieczeniem okablowania przed uszkodzeniem.
- Dostawa i montaż nowych korytek wraz z pokrywami, narożnikami, łącznikami, zakończeniami oraz mocowaniami; docięcie i dopasowanie do przebiegu tras.
- Przełożenie i uporządkowanie istniejących przewodów w nowych korytkach, z zachowaniem ciągłości i prawidłowości połączeń.
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w holu jako rozbudowy instalacji istniejącej: dołożenie i ułożenie nowych przewodów w trasach kablowych, wykonanie niezbędnych połączeń i zakończeń oraz podłączenie do odpowiednich obwodów i zabezpieczeń. Zakres, przebieg i długości nowych przewodów należy ustalić podczas wizji lokalnej.

3. Zakres prac w pokojach

- Wytyczenie tras oraz dostawa i montaż korytek, w tym wykonanie otworów montażowych, kołkowanie i mocowanie do podłoża.
- Dostawa i ułożenie przewodów w wykonanych trasach oraz wykonanie połączeń i zakończeń.
- Dostawa, montaż i podłączenie natynkowych gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym, wraz z puszkami lub obudowami. Liczbę i rozmieszczenie gniazd należy uzgodnić z Zamawiającym podczas wizji lokalnej.
- Dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnic natynkowej z wyłącznikami nadprądowymi, różnicowoprądowymi, ochronnikiem przepięciowym i pozostałym niezbędnym wyposażeniem.

4. Wykonanie i odbiór prac

Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznych i instrukcjami producentów, przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych czynności. Terminy prac i przerw w zasilaniu należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia i wyposażenie, oznaczy obwody i aparaturę, usunie uszkodzenia powstałe w wyniku prac oraz uporządkuje miejsce realizacji. Po zakończeniu wykona sprawdzenia i pomiary odbiorcze odpowiednie do zakresu instalacji. Warunkiem odbioru jest przekazanie Zamawiającemu protokołów sprawdzeń i pomiarów odbiorczych oraz dokumentacji powykonawczej obejmującej opis i oznaczenia obwodów oraz schemat rozdzielnic.

5. Zestawienie materiałów i parametrów technicznych

Wszystkie materiały powinny być nowe, kompletne i wzajemnie kompatybilne. Ilości do wyceny wykonawca ustali na podstawie wizji lokalnej i pomiarów. Poniższe zestawienie należy uzupełnić o ilości oraz wycenić w ofercie.

Lp.	Materiał	Parametry i wymagania	Ilość	Wartość netto zł.	Wartość brutto zł
1	Korytka kablowe w holu	Z pokrywami; wyjściowo 150 × 60 mm oraz 25 × 15 mm. Wymiary i długości do weryfikacji na miejscu.			
2	Kształtki i osprzęt do korytek	Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, łączniki, zakończenia; dopasowane do zastosowanego systemu.			
3	Korytka kablowe w pokojach	Z pokrywami; długości i wymiary do ustalenia w każdym pomieszczeniu na podstawie pomiarów i liczby przewodów.			
4	Przewody instalacyjne	YDYp 3 × 2,5 mm ² , 450/750 V; do nowych odcinków instalacji w holu i pokojach. Dobór do weryfikacji technicznej.			
5	Rozdzielnica natynkowa	Wyjściowo 12-modułowa, IP40; pojemność do dostosowania do liczby obwodów i wymaganej aparatury.			
6	Wyłączniki różnicowoprądowe	Liczba, typ i parametry do doboru odpowiednio do układu sieci i chronionych obwodów.			
7	Wyłączniki nadprądowe	Wyjściowo jednobiegunowe B16/B10; liczba i parametry do weryfikacji dla poszczególnych obwodów.			
8	Ogranicznik przepięć	Wyjściowo T1+T2, 2P; dobór do weryfikacji odpowiednio do układu sieci i istniejącej ochrony.			
9	Gniazda natynkowe	Ze stykiem ochronnym, z odpowiednimi puszkami lub obudowami; liczba i lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym.			
10	Materiały pomocnicze	Kołki, uchwyty, złączki instalacyjne, taśmy, oznaczenia i pozostałe elementy potrzebne do montażu.			
11	Inne materiały nieprzewidziane w zestawieniu				
Razem					

Dobór przewodów, zabezpieczeń i rozdzielnic podlega weryfikacji przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje, z uwzględnieniem układu sieci, obciążenia i podziału na

obwody. Podane parametry wyjściowe nie zastępują sprawdzenia warunków technicznych na miejscu.

Dla pozycji 11 należy wyszczególnić każdy dodatkowy materiał wraz z jednostką miary, ilością i ceną w załączniku do oferty. Zakres dodatkowych materiałów należy wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.

6. Wizja lokalna i pomiary do wyceny

W celu sporządzenia wyceny wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać pomiarów i inwentaryzacji instalacji w holu i pokojach objętych zamówieniem.

Na miejscu należy ustalić długości kabli i przewodów z podejściami i zapasami montażowymi, długości i wymiary korytek, liczbę i rozmieszczenie gniazd, puszek i punktów przyłączeniowych, liczbę obwodów oraz rodzaje, parametry i liczby zabezpieczeń. Należy również określić ilości kształtek i materiałów pomocniczych, ocenić stan istniejącej instalacji, sposób zasilania, warunki montażu oraz zakres demontażu i prac odtworzeniowych.

Wykonawca sporządzi własne zestawienie na podstawie pomiarów. Termin wizji, rozmieszczenie punktów i przebieg tras należy uzgodnić z Zamawiającym. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych Zamawiający ustali wspólny zakres prac do wyceny, obejmujący pomieszczenia, liczbę i rozmieszczenie punktów oraz wymagany zakres rozbudowy instalacji. Ustalenia i wyjaśnienia mające wpływ na wycenę zostaną przekazane wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu przed terminem składania ofert.

7. Zestawienie robót do wyceny

Ilości należy uzupełnić po wizji lokalnej. Tabela dotyczy robocizny; materiały należy wycenić oddzielnie według zestawienia w punkcie 5. Wartość pozycji stanowi iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto.

Lp.	Zakres robót	J.m.	Ilość	Wartość netto zł.	Wartość brutto zł
1	Demontaż istniejących korytek w holu z zabezpieczeniem okablowania.	mb			
2	Montaż nowych korytek w holu z docinaniem, kształtkami i mocowaniem.	mb			
3	Przełożenie istniejących przewodów oraz dołożenie nowej instalacji w holu, z połączeniami i podłączeniem.	kpl.			
4	Montaż i podłączenie gniazd natynkowych wraz z puszkami lub obudowami.	szt.			
5	Montaż i podłączenie rozdzielnic z aparaturą zabezpieczającą.	kpl.			
6	Wytyczenie i montaż tras kablowych w pokojach, wiercenie i kołkowanie.	mb			
7	Układanie nowych przewodów w pokojach oraz wykonanie połączeń i zakończeń.	mb			
8	Inne prace nieprzewidziane w zestawieniu.				

Lp.	Zakres robót	J.m.	Ilość	Wartość netto zł.	Wartość brutto zł
		Razem			

W pozycji 8 należy wyszczególnić pozostałe czynności wymagane opisem, nieujęte w pozycjach 1-7, w tym pomiary odbiorcze, dokumentację, niezbędne prace odtworzeniowe i uporządkowanie miejsca robót, oraz inne uzgodnione prace. W razie potrzeby należy dołączyć szczegółowe zestawienie z ilościami i cenami.

8. Zakres ceny ofertowej

Cena oferty powinna obejmować cały uzgodniony zakres: pomiary do wyceny, materiały i ich dostawę, demontaż, montaż, podłączenie, materiały pomocnicze, odbiór i dokumentację oraz prace odtworzeniowe i porządkowe. W ofercie należy podać oddzielnie wartość materiałów i robocizny oraz łączną wartość netto, VAT i brutto. Tego samego kosztu nie należy ujmować w więcej niż jednej pozycji. Zakup materiałów należy wycenić wyłącznie w punkcie 5, a robociznę w punkcie 7. Koszt zakupu materiałów nie może być ponownie doliczony do pozycji robocizny.

9. Termin realizacji zamówienia:

- Termin realizacji zamówienia – **do 16.11.2026r.**;
- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie w zakończeniu prac objętych umową przekroczy 10 dni kalendarzowych względem uzgodnionego terminu realizacji. **Okres gwarancji:** minimum 12 miesięcy od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

10. Warunki płatności: Przelewem, termin płatności 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu Faktury VAT/Rachunku do umowy.

11. Sposób przygotowania oferty:

- Pełną nazwę Wykonawcy;
- Adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu oraz NIP i REGON;
- Cena powinna być wyrażona w PLN brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować ofertę;
- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski;
- Oferta oraz załączniki muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych

do Oferty w niniejszym postępowaniu. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

- Oferta powinna zawierać dane i dokumenty wymienione powyżej, uzupełnione zestawienia materiałów i robót oraz podsumowanie wartości materiałów i robocizny, łącznej wartości netto, kwoty VAT i wartości brutto.

12. Zastrzeżenia Zamawiającego:

- Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jednemu Wykonawcy.
- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub uzupełnienie dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków przyszłej umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania postępowania albo niewybrania żadnej oferty.
- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia ani zawarciem umowy.
- Zmiany warunków postępowania i wyjaśnienia mające wpływ na przygotowanie ofert zostaną przekazane wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu przed terminem składania ofert.
- Zamawiający nie ponosi kosztów Wykonawcy związanych z przygotowaniem oferty, udziałem w postępowaniu i ewentualnych negocjacjach.

13. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

14. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 9), lub elektroniczną na adres mgops@skaryszew.eu w terminie **do 09.10.2026r. do godziny 15⁰⁰** w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego.

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie
ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew**

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

15. Osoba do kontaktu:

Monika Adamczyk
tel. 48 610-32-84
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 15:00

Z-ca DYREKTORA
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skaryszewie
mgr Monika Adamczyk

